

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВЛАГОСТОЙКОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ КАМЕННО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА ТМ ARCTILE SPC.

1. ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ.

- 1.1. Монтаж напольного покрытия **ARCTILE SPC** возможен на любую чистую и ровную поверхность, как на бетонную стяжку, так и на старое напольное покрытие (без предварительного демонтажа)
- 1.2. Полы должны быть чистыми, сухими, монолитными, твёрдыми, без резких перепадов.
- 1.3. Перед укладкой напольного покрытия **ARCTILE SPC** рекомендуется выдержать его в горизонтальном положении при комнатной температуре в течение 24 часов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 2.1. Напольное покрытие **ARCTILE SPC** уже имеет интегрированную подложку IXPE, поэтому нет необходимости укладывать какую-либо подложку поверх чернового основания пола.
- 2.2. Напольное покрытие **ARCTILE SPC** имеет замковое соединение, что позволяет произвести быстрый монтаж, а при необходимости, и быстрый демонтаж.
- 2.3. Напольное покрытие **ARCTILE SPC** укладывается на любые типы полов с подогревом (максимальная температура подогрева + 28 °C) .

3. УКЛАДКА.

- 3.1. Укладку напольного покрытия **ARCTILE SPC** можно начинать из любой точки в помещении, в любом направлении, учитывая последовательность соединения торцевого замка.
- 3.2. Начинайте укладку **ARCTILE SPC** панелей от любого угла комнаты.
- 3.3. Выложите первый ряд в прямую линию. Совместите торцевой замок укладываемой панели с торцевым замком предыдущей панели, без смещения относительно друг друга. Защелкните замки панелей, это сделать достаточно легкого.
- 3.4. При укладке второго ряда, вставьте укладываемую панель замком длинной стороны под углом около 25° в соответствующий замок уже уложенной панели. Затем защелкните замок с небольшим нажимом в сторону уложенной панели и одновременным опусканием ее на пол.
- 3.5. Чтобы уложить последний ряд, обычно требуется подрезка материала.

5. УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

- 5.1. Покрытие **ARCTILE SPC** можно мыть с применением любых моющих средств, в том числе содержащих спирты и щелочи. Легко удаляется любая грязь, даже следы от чернил, маркеров и фломастеров.
- 5.2. **Не рекомендуется применение порошкообразных чистящих средств во избежание появления эффекта матовой поверхности.**
- 5.3. Эксплуатация напольного покрытия **ARCTILE SPC**, изготовленного в соответствии с высокими стандартами качества, будет дарить вам положительные эмоции в течение многих лет.